

Besteksomschrijving: PROJECTVLOEREN BIXBI BAMBOE

48.45.10a HARDE VLOERBEDEKKING, PARKET HOUTPARKET

0. PARKET

Ondergrond: cementgebonden dekvloeren / Anhydrietvloeren

Bevestigingswijze: Primeren, Lijmen, direct op de dekvloer

Legpatroon: stroken wild verband

Randstroken:

Kantafwerking: bijbehorende bamboe massieve plint,

Naden tussen vloer en plinten afkitten.

Oppervlaktebehandeling: geschuurd en gelakt

1. BAMBOEVLOER

Fabrikant: Bixbi bamboe (www.bixbibamboe.nl)

Type: ECO SERIE

Kleur: PUUR, KALM, STOER OF ROBUUST

Dikte: 10mm

Afmetingen: 10x96x920mm

Oppervlaktebehandeling: de bamboevloer machinaal schuren en 3x behandelen met Skylt. 1x Skylt Original en 2 lagen Skylt Titanium aflak

Toebehoren: Lijm, lak volgens voorschrift fabrikant

01. RUIMTE

De bamboevloeren aanbrengen in een kleur(en) zoals omschreven in de

Afwerkstaat en of aangegeven op bijgevoegde tekeningen en details.

